

Nimetus	ABC kvaliteet	D kvaliteet
Läbimõõt (cm): ladvast (kooreta) tüükast (koorega)	min 10; max 52 max 58	
Arvestuspikkused (dm)	30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;60 (miinimum ülemõõt pikkuses 7cm)	
Terve oks	oksa läbimõõt <70 mm, arv piiramatu	oksa läbimõõt kuni 40% ladva läbimõõdust, aga mitte üle 100mm arv piiramatu
Kuiv oks	oksa läbimõõt <60 mm, arv piiramatu	
Mädaoks	oksa läbimõõt <40 mm, arv piiramatu	
Umboksad	lubatud	lubatud
Tulioksad	keelatud	lubatud max 2 tk palgi kohta mitte suurem kui terve oksa läbimõõt
Oksarühmad	keelatud	lubatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	lubatud < 3 cm	lubatud < 5 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Lihtköverus	töötlemissilindris keelatud	
Järsk kõverus	keelatud	keelatud
Otspinna lõhed	otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud	
Külglõhed	keelatud	
Lahtine mõlu	ei ole lubatud töötlemissilindris	lubatud töötlemissilindris pikkusega <1 m sügavus < 2cm
Kinnine mõlu	lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega	lubatud pikkusega <1 m
Pehmemädanik	keelatud	
Kõvamädanik	keelatud	
Laomädanik	keelatud	
Tüüakus	keelatud	lubatud
Kaksiksäsi	keelatud	lubatud
Sinetus	keelatud	lubatud < 50 mm sügavusel palgi otspinnal
Tõugurikked	keelatud	lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm
Vaigutus (sh kahepoolne)	keelatud	
Mehaaniline vigastus, rebind	töötlemissilindris keelatud	lubatud töötlemissilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	keelatud	
Metsakuiv	keelatud	
Märkus 1	tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata	
Märkus 2	kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal.	
Märkus 3	palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket	
Märkus 4	ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud	